

**PTS 230-20**

Systeemspanning <i>Circuit voltage</i>	230VAC
Ingangspanningbereik <i>Inputvoltage range</i>	180-240VAC
Frequentie <i>Frequency</i>	50/60Hz
Aantal ingangen <i>Number of inputs</i>	2
Aantal uitgangen <i>Number of outputs</i>	1
Maximale belasting uitgang <i>Max. load output</i>	20Amp. / 4600Watt
Omschakelsnelheid <i>Transfer speed</i>	10 mS
Zekering uitgang <i>Outputfuse</i>	Glaszekering 20AT <i>Glass fuse 20AT</i>
Verbruik onbelast <i>Current draw @ no load</i>	< 3Watt
Aansluiting ingangen <i>Connection inputs</i>	3-polige schroefverbinding + vaste netsnoer met stekker (1.5 meter) <i>3 pole screw connection + fixed powercord (1,5 meters)</i>
Aansluiting uitgang <i>Connection output</i>	3-polige schroefverbinding <i>3 pole screw connection</i>
Omgevingstemperatuur <i>Ambient temperature</i>	-20°C / 50°C
Behuizing <i>Housing</i>	Polycarbonaat / RAL 7035 <i>Polycarbonate / RAL 7035</i>
Beschermingsgraad <i>Level of protection</i>	IP 645
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	1
Afmetingen behuizing (mm) <i>Housing dimensions (mm)</i>	120x122x56